

TSGリードリレー セレクションガイド

(詳しい仕様は個別カタログをご覧ください)

タイプ	シリーズ	型名	接点形式	定格W	切断電圧VDC	切断電流A	通電電流A	耐電圧VDC		絶縁抵抗Ω		付属機能		オプション注3)	定価 数量に応じて 値引き有り
								接点間	絶縁耐電圧 (接点-コイル間) *注1)	接点間	一般仕様	静電シールド*	磁気シールド* 注2)		
汎用 チューブラ型	DA_A	DA1A**E	1A	10	100	0.4	1.0	200	*500		10 ¹²	○	○	無し	¥880
		DA2A**E	2A	10	100	0.4	1.0	200	*500		10 ¹²	○	○		¥1,210
	DG	DG1A**	1A	10	200	0.5	1.0	250	*500		10 ¹⁰	×	○		¥790
		DG1A**E	1A	10	200	0.5	1.0	250	*500		10 ¹²	○	○		¥950
		DG2A**	2A	10	200	0.5	1.0	250	*500		10 ¹⁰	×	○		¥1,150
		DG2A**E	2A	10	200	0.5	1.0	250	*500		10 ¹²	○	○		¥1,200
汎用 チューブラ型 C接点	DA_C	DA1C**	1C	3	30	0.2	0.5	200	*500		10 ⁹	×	○		¥1,020
		DA1C**E	1C	3	30	0.2	0.5	200	*500		10 ⁹	○	○		¥1,230
		DA2C**	2C	3	30	0.2	0.5	200	*500		10 ⁹	×	○		¥1,570
		DA2C**E	2C	3	30	0.2	0.5	200	*500		10 ⁹	○	○		¥2,000
汎用 ハイパワー チューブラ型	DV	DV1A**	1A	50	200	1.0	2.0	300	*500		10 ¹⁰	×	○		¥850
		DV2A**	2A	50	200	1.0	2.0	300	*500		10 ¹⁰	×	○		¥1,270
汎用 高耐圧 チューブラ型	DH	DH1A**	1A	10	1000 (at1mA)	0.5	1.0	1500	1500		10 ¹⁰	×	○		¥1,080
		DH2A**	2A	10	1000 (at1mA)	0.5	1.0	1500	1500		10 ¹⁰	×	○		¥1,710
高絶縁型	DE	DE1A**E	1A	10	100	0.5	1.0	200	*1000	10 ¹²	10 ¹¹	○	○	¥1,270	
		DE1A**E-3	1A	10	100	0.5	1.0	200	*1000	10 ¹³	10 ¹¹	○	○	¥1,310	
		DE1A**E-4	1A	10	100	0.5	1.0	200	*1000	10 ¹⁴	10 ¹¹	○	○	¥1,370	
大容量・高耐圧 高絶縁型	DGP_E	DGP1A**E	1A	100	350	1.0	2.5	2500	2500	10 ¹²	10 ¹¹	○	○	¥1,590	
		DGP1A**E-3	1A	100	350	1.0	2.5	2500	2500	10 ¹³	10 ¹¹	○	○	¥1,650	
		DGP1A**E-4	1A	100	350	1.0	2.5	2500	2500	10 ¹⁴	10 ¹¹	○	○	¥1,920	
		DGP2A**E	1A	100	350	1.0	2.5	2500	2500	10 ¹²	10 ¹¹	○	○	¥2,300	
		DGP2A**E-3	1A	100	350	1.0	2.5	2500	2500	10 ¹³	10 ¹¹	○	○	¥2,470	
		DGP2A**E-4	1A	100	350	1.0	2.5	2500	2500	10 ¹⁴	10 ¹¹	○	○	¥2,640	
超高絶縁型	DQ	DQ1A**E	1A	50	350	0.7	2.5	500	500	3×10 ¹⁵	3×10 ¹⁵	○	○	¥5,030	
		DQ1A**EH	1A	25	1000	1.0	2.0	2000	2000	3×10 ¹⁵	3×10 ¹⁵	○	○	¥5,350	
		DQ3A**E	3A	50	350	0.7	2.5	500	500	3×10 ¹⁵	3×10 ¹⁵	○	○	¥9,100	
		DQ3A**EH	3A	25	1000	1.0	2.0	2000	2000	3×10 ¹⁵	3×10 ¹⁵	○	○	¥10,100	
低熱起電力型	DF-LTE	DF1A**LTE	1A	10	100	0.5	1.0	200	*500		10 ⁹	○	○	¥1,160	
		DF2A**LTE	2A	10	100	0.5	1.0	200	*500		10 ⁹	○	○	¥1,770	

注1) *印の耐電圧値は『接点-コイル間』のみですので、『接点間』には決して電圧印加しないでください。

注2) 磁気シールドは完全なものではございません。

製品同士を隣接して使用される際の磁気干渉の影響はほとんどございませんが、周囲に強磁界を発生させる機器などが存在する場合には誤動作の可能性がございますのでご注意ください。

注3) D:ダイオード付き / E:静電シールド付き / ED:ダイオード+静電シールド付き 3種類よりご選定ください。

注4) 静電シールド付きの場合はお問合せください

TSGリードレール セレクションガイド

(詳しい仕様は個別カタログをご覧ください)

タイプ	シリーズ	型名	接点形式	定格W	切断電圧VDC	切断電流A	通電電流A	耐電圧VDC		絶縁抵抗Ω		付属機能		オプション注3)	定価 数量に応じて 値引き有り
								接点間	絶縁耐電圧 (接点-コイル間) *注1)	接点間	一般仕様	静電シールド	磁気シールド 注2)		
高耐圧 チューブラ型	DHV	DHV1A***-15	1A	25	1000	1.0	3.0	1500	*3000		10 ¹⁰	×	○	無し	¥1,520
		DHV1A***-30	1A	50	1500	1.0	3.0	3000	3000		10 ¹⁰	×	○		¥2,300
超高耐圧 チューブラ型 C接点	DNC	DN1C***-3	1C	50	2500	1.0	3.0	3000	*5000		10 ¹⁰	×	○		¥6,930
		DN1C***-5	1C	50	2500	1.0	3.0	5000	5000		10 ¹⁰	×	○		¥7,700
超高耐圧 小型チューブラ型	DHG	DHG1A***-30	1A	30	350	1.0	2.0	3000	3000		10 ¹⁰	×	○		¥1,500
		DHG1A***-50	1A	30	350	1.0	2.0	5000	5000		10 ¹⁰	×	○		¥2,500
超高耐圧 チューブラ型	DP DPE	DP1A***-5	1A	50	3500	3.0	3.0	5000	5000		10 ¹⁰	×	○		¥3,120
		DP1A***-10	1A	50	5000	3.0	3.0	10000	10000		10 ¹⁰	×	○		¥3,740
		DPE1A***-15	1A	50	6000	3.0	3.0	15000	15000		10 ¹⁰	×	○		¥6,490
	DPE	DPE1A***-20	1A	50	6000	3.0	3.0	20000	20000		10 ¹⁰	×	×		¥18,700
		DPE1A***-25	1A	50	6000	3.0	3.0	25000	25000		10 ¹⁰	×	×		¥27,500
		DPE1A***-30	1A	50	6000	3.0	3.0	30000	30000		10 ¹⁰	×	×		¥38,500
高電圧・超高耐圧 チューブラ型	DPF	DPF1A***-10	1A	10	7500	1.0	3.0	10000	10000		10 ¹⁰	×	○		¥3,450
		DPF1A***-13	1A	10	10000	1.0	3.0	13000	13000		10 ¹⁰	×	○		¥3,700
		DPF1A***-17	1A	10	12000	1.0	3.0	17000	17000		10 ¹⁰	×	○		¥6,600
	DPF	DPF1A***-20	1A	10	12000	1.0	3.0	20000	20000		10 ¹⁰	×	×	¥19,800	
		DPF1A***-25	1A	10	12000	1.0	3.0	25000	25000		10 ¹⁰	×	×	¥29,000	
		DPF1A***-30	1A	10	12000	1.0	3.0	30000	30000		10 ¹⁰	×	×	¥41,000	
高容量・超高耐圧 チューブラ型	DPHE	DPHE1A**	1A	200	4000	3.0	5.0	7500	7500		10 ¹⁰	×	○	¥6,710	
超高耐圧 取り付けフランジ付 ケーブル配線タイプ	DPJ DPEJ	DP1A***-5J	1A	50	3500	3.0	3.0	5000	5000		10 ¹⁰	×	×	¥3,630	
		DP1A***-10J	1A	50	5000	3.0	3.0	10000	10000		10 ¹⁰	×	×	¥4,400	
		DPE1A***-15J	1A	50	6000	3.0	3.0	15000	15000		10 ¹⁰	×	×	¥7,040	
	DPFJ	DPF1A***-13J	1A	10	10000	1.0	3.0	13000	13000		10 ¹⁰	×	○	¥4,730	
		DPF1A***-17J	1A	10	12000	1.0	3.0	17000	17000		10 ¹⁰	×	○	¥7,050	
高容量・超高耐圧 取り付けフランジ付 ケーブル配線タイプ	DPHEJ	DPHE1A**J	1A	200	4000	3.0	5.0	7500	7500		10 ¹⁰	×	○	¥7,260	
超高耐圧 B接点	DPB DPEB	DP1B***-10	1B	50	5000	3.0	3.0	10000	10000		10 ⁸	×	×	¥6,240	
		DPE1B***-15	1B	50	6000	3.0	3.0	15000	15000		10 ⁸	×	×	¥8,580	

注1) *印の耐電圧値は『接点-コイル間』のみですので、『接点間』には決して電圧印加しないでください。

注2) 磁気シールドは完全なものではありません。

製品同士を隣接して使用される際の磁気干渉の影響はほとんどございませんが、周囲に強磁界を発生させる機器などが存在する場合には誤動作の可能性がございますのでご注意ください。

注3) D:ダイオード付き / E:静電シールド付き / ED:ダイオード+静電シールド付き 3種類よりご選定ください。

注4) 静電シールド付きの場合はお問合せください

TSGリードリレー セレクションガイド

(詳しい仕様は個別カタログをご覧ください)

タイプ	シリーズ	型名	接点形式	定格W	切断電圧VDC	切断電流A	通電電流A	耐電圧VDC		絶縁抵抗Ω		付属機能		オプション 注3)	定価 数量に応じて 値引き有り
								接点間	絶縁耐電圧 (接点-コイ)	接点間	一般仕様	静電シールド	磁気シールド 注2)		
インテグリティ PCポート型	PDA_A	PDA1A**	1A	10	100	0.5	1.0	200	*500		10 ¹⁰	オプション	○	¥840	
		PDA2A**	2A	10	100	0.5	1.0	200	*500		10 ¹⁰		○	¥1,020	
		PDA3A**	3A	10	100	0.5	1.0	200	*500		10 ¹⁰		○	¥1,190	
		PDA4A**	4A	10	100	0.5	1.0	200	*500		10 ¹⁰		○	¥1,440	
		PDA5A**	5A	10	100	0.5	1.0	200	*500		10 ¹⁰		○	¥1,630	
	PDA_C	PDA1C**	1C	3	30	0.2	0.5	200	*500		10 ⁹		○	¥1,140	
		PDA2C**	2C	3	30	0.2	0.5	200	*500		10 ⁹		○	¥1,600	
		PDA3C**	3C	3	30	0.2	0.5	200	*500		10 ⁹		○	¥2,060	
	PDH	PDH1A**	1A	10	1000 (at1mA)	0.5	1.0	1500	1500 注4)		10 ¹⁰		○	D:ダイオード E:静電シールド ED:ダイオード+ 静電シールド	¥1,180
		PDH2A**	2A	10	1000 (at1mA)	0.5	1.0	1500	1500 注4)		10 ¹⁰		○	オプション付きの価格 は別途お問合わせ 下さい	¥1,700
		PDH3A**	3A	10	1000 (at1mA)	0.5	1.0	1500	1500 注4)		10 ¹⁰		○	¥2,200	
		PDH4A**	4A	10	1000 (at1mA)	0.5	1.0	1500	1500 注4)		10 ¹⁰		○	¥2,800	
		PDH5A**	5A	10	1000 (at1mA)	0.5	1.0	1500	1500 注4)		10 ¹⁰		○	¥3,350	
	PDV	PDV1A**	1A	50	200	1.0	2.0	300	*500		10 ¹⁰		○	¥960	
		PDV2A**	2A	50	200	1.0	2.0	300	*500		10 ¹⁰		○	¥1,260	
		PDV3A**	3A	50	200	1.0	2.0	300	*500		10 ¹⁰		○	¥1,540	
		PDV4A**	4A	50	200	1.0	2.0	300	*500		10 ¹⁰		○	¥1,920	
		PDV5A**	5A	50	200	1.0	2.0	300	*500		10 ¹⁰		○	¥2,230	

注1) *印の耐電圧値は『接点-コイル間』のみですので、『接点間』には決して電圧印加しないでください。

注2) 磁気シールドは完全なものではありません。

製品同士を隣接して使用される際の磁気干渉の影響はほとんどございませんが、周囲に強磁界を発生させる機器などが存在する場合には誤動作の可能性がございますのでご注意ください。

注3) D:ダイオード付き / E:静電シールド付き / ED:ダイオード+静電シールド付き 3種類よりご選定ください。

注4) 静電シールド付きの場合はお問合せください