

HUMIPOINT ポータブル温湿度計

適切な気象データをいつでもどこでも記録するということはますます重要になってきています。

HUMIPOINTシリーズの温度湿度計は、用法に関してよく考え抜かれた概念と使用される技術に基づいた新しい規格のもとでできました。

読み易い大きな極彩表示、親指で簡単に操作できるスクローラー、そして産業環境でも使用できる頑丈なケースが付いています。

HUMIPOINT温度湿度計は、実用的なセットスーツケースとしてもご利用いただけます。これは、HUMIPOINT計測装置の他に、校正器、5アンプルの校正液(80% RH用)とE + E社の工場証明書が含まれています。



特長

- ・露点 / 絶対湿度の計算
- ・大きな極彩表示
- ・HOLD / MIN / MAX / AVG読み出し
- ・自動パワーオフ
- ・時計
- ・ / ° F選択可能
- ・ユーザーが実用的な精度を調節できます



技術的データ

測定量	相対湿度	温度
センサーの種類	HC101	NTC
計測レンジ	0 ~ 95% RH	-20 ~ 50
精度	± 2% RH	0 ~ 40 時に ± 0.3 、そうでなければ ± 0.5
分解能	0.1% RH	0.1
一般データ		
電圧供給	4x1.5V AA (アルカリ-マンガン電池)	
バッテリーライフタイム	代表値 > 500h	
動作温度レンジ	ハウジング: 0 ~ 50 プローブ: -20 ~ 50	
CE保証	EN50081-2 EN50082-2 EN55011	CE
	EN61000-4-2 EN61000-4-3	
ハウジング / 保護クラス	ABS / IP40	
寸法	145 x 85 x 37mm HUMIPOINT20: ケーブル長 約1.5m	
重量	400g	
表示	LCD, 90 x 50mm, 極彩	

注文方法

モデル

- 固定プローブ付 (HUMIPOINT 10)
 フレキシブルプローブ付 (HUMIPOINT 20)
 固定プローブとセット (HUMIPOINT10-set)
 フレキシブルプローブとセット (HUMIPOINT20-set)

モデル

- 平均的な汚染用メタルグリッドフィルター (HA 010106)
 強い汚染用ステンレススチールフィルター (HA 010103)



三協インタナショナル株式会社

本社 〒103-0003 東京都中央区日本橋横山町9-14
 TEL. 03-3662-8100 FAX. 03-3662-8050
 大阪 TEL. 06-6372-5843 FAX. 06-6371-7180
 名古屋 TEL. 052-709-1781 FAX. 052-709-1782
 URL: <http://www.sankyointernational.co.jp/>
 e-mail: sales@sankyointernational.co.jp